



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01481/26

Серия **RU** № **0606411****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 127238, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, квартира 138

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая обувная компания»; Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 398532, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Подгоренская, владение 20; ОГРН: 1214800005100, Телефон: +74742240351, Адрес электронной почты: lok@lipok.ru**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая обувная компания»; Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 398532, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Подгоренская, владение 20**ПРОДУКЦИЯ** Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, в том числе: от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного кевларового полотна, с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по загорелым, мокрым и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; в том числе от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотостойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления, артикулы и обозначение продукции; обозначение и наименование документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, - согласно Приложению № 1 на 6 листах, бланки серии RU №№ 1118512, 1118513, 1118514, 1118515, 1118516, 1118517. Серийный выпуск**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6403911600, 6403911800, 6403919600, 6403919800**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 06-400000-26, 06-400001-26, 06-400003-26, 06-400005-26 от 22.02.2026, № 06-401039-26 от 06.07.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01); №№ 11-2026, 12-2026 от 24.02.2026, №№ 14-2026, 15-2026 от 25.02.2026, №№ 13-2026, 16-2026 от 26.02.2026, Изменение № 1 от 26.05.2026 к протоколу испытаний № 15-2026 от 25.02.2026 Испытательного лабораторного центра ФГБНУ «НИИ МТ» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21AB42); № 10121УЛ от 19.05.2026 Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21BC05); № 2527-ТРТС019/26 от 11.06.2026 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21HC16).

Акта о результатах анализа состояния производства от 19.12.2025 (эксперт-аудитор Колесникова Алена Валерьевна), составленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11СЦ03).

Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах указаны в Приложении к сертификату № 2 на 1 листе, бланк серии RU № 1118518. Сведения об иных документах, а также срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в Приложении к сертификату № 3 на 1 листе, бланк серии RU № 1118519. Приложения № 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью сертификата. Настоящий сертификат соответствия распространяется на продукцию, указанную в сертификате, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции (ноябрь 2025 г.), прошедших испытания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.07.2026**ПО** 05.07.2031**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна

(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118517**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления, артикулы - ботинки, артикулы: ТЭ 27.1.9.4.1, ТЭ 28.1.9.4.1; - ботинки с высокими берцами, артикул ТЭ 35.1.9.4.1; - сапоги, артикулы: ТЭ 55.1.9.4.1, ТЭ 43.1.9.4.1. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТЭ 27.X.Y.Z.W; ТЭ 28.X.Y.Z.W; ТЭ 35.X.Y.Z.W; ТЭ 43.X.Y.Z.W; ТЭ 55.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 9 - натуральный мех + многослойный утеплитель. Z - материал подноски: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 1 - шпребельное полотно.	подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) — III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024 ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	12. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколостойкой стелькой из антипрокольного кевларового полотна; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) — III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)) с утеплителем из натурального меха с многослойным утеплителем; от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления, артикулы - ботинки, артикулы: ТЭ 27.1.9.4.3, ТЭ 28.1.9.4.3; - ботинки с высокими берцами, артикул ТЭ 35.1.9.4.3; - сапоги, артикулы: ТЭ 55.1.9.4.3, ТЭ 43.1.9.4.3. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТЭ 27.X.Y.Z.W, ТЭ 28.X.Y.Z.W, ТЭ 35.X.Y.Z.W, ТЭ 43.X.Y.Z.W, ТЭ 55.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 9 - натуральный мех + многослойный утеплитель. Z - материал подноски: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 3 - антипрокольное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколостойкой стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) — III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024 ГОСТ ISO 20345-2024



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лоса
(подпись)

Лоса
(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118516**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°C в течение 60 секунд; от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотостойкой, морозостойкой до минус 45°C подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: ТЭ 27.1.6.4.1, ТЭ 28.1.6.4.1; - ботинки с высокими берцами, артикул ТЭ 35.1.6.4.1; - сапоги, артикулы: ТЭ 55.1.6.4.1, ТЭ 43.1.6.4.1. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТЭ 27.X.Y.Z.W; ТЭ 28.X.Y.Z.W; ТЭ 35.X.Y.Z.W; ТЭ 43.X.Y.Z.W; ТЭ 55.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 6 - триппированный материал. Z - материал подноски: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 1 - штробельное полотно.	локна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по за жиренным, мокрому, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°C, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотостойкой, морозостойкой до минус 45°C подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	10. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного кевларового полотна; от скольжения по за жиренным, мокрому, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°C в течение 60 секунд; от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотостойкой, морозостойкой до минус 45°C подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: ТЭ 27.1.6.4.3, ТЭ 28.1.6.4.3; - ботинки с высокими берцами, артикул ТЭ 35.1.6.4.3; - сапоги, артикулы: ТЭ 55.1.6.4.3, ТЭ 43.1.6.4.3. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТЭ 27.X.Y.Z.W; ТЭ 28.X.Y.Z.W; ТЭ 35.X.Y.Z.W; ТЭ 43.X.Y.Z.W; ТЭ 55.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 6 - триппированный материал. Z - материал подноски: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 3 - антипрокольное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по за жиренным, мокрому, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°C, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотостойкой, морозостойкой до минус 45°C подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	11. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна; от скольжения по за жиренным, мокрому, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°C в течение 60 секунд; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Юсуп
(подпись)

Л
(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118515**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	локна, с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)) с утеплителем из: натурального меха с многослойным утеплителем, шерстяного меха (90% шерсть) с многослойным утеплителем, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: ТССЦ 28 1.9.4.1, ТССЦ 28 1.8.4.1; - ботинки с высокими берцами, артикулы: ТССЦ 35.1.8.4.1, ТССЦ 35.1.9.4.1. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТССЦ 28.X.Y.Z.W; ТССЦ 35.X.Y.Z.W): 28, 35 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 8 - шерстяной мех + многослойный утеплитель; 9 - натуральный мех + многослойный утеплитель. Z - материал подноски: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 1 - шпирбельное полотно.	лочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024 ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	8. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного кевларового полотна, с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)) с утеплителем из: натурального меха с многослойным утеплителем, шерстяного меха (90% шерсть) с многослойным утеплителем, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: ТССЦ 28 1.9.4.3, ТССЦ 28 1.8.4.3; - ботинки с высокими берцами, артикулы: ТССЦ 35.1.8.4.3, ТССЦ 35.1.9.4.3. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТССЦ 28.X.Y.Z.W; ТССЦ 35.X.Y.Z.W): 28, 35 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 8 - шерстяной мех + многослойный утеплитель; 9 - натуральный мех + многослойный утеплитель. Z - материал подноски: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 3 - антипрокольное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024 ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	9. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стеклово-



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Костюхина
(подпись)

Клюева
(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118514**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911800 6403919600 6403919800	хот из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикул ТСЦ 28.1.3.4.1; - ботинки с высокими берцами, артикул ТСЦ 35.1.3.4.1. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТСЦ 28.X.Y.Z.W; ТСЦ 35.X.Y.Z.W): 28, 35 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфта). Y – материал подкладки: 3 - уплотненный полиэстер. Z – материал подноски: 4 – стекловолокно. W – материал стельки: 1 - штробельное полотно.	ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколозащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024 ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	6. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколозащитной стелькой из антипрокольного кевларового полотна, с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикул ТСЦ 28.1.3.4.3; - ботинки с высокими берцами, артикул ТСЦ 35.1.3.4.3. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТСЦ 28.X.Y.Z.W; ТСЦ 35.X.Y.Z.W): 28, 35 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфта). Y – материал подкладки: 3 - уплотненный полиэстер. Z – материал подноски: 4 – стекловолокно. W – материал стельки: 3 - антипрокольное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколозащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслбензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024 ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	7. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стеклово-	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стеклово-



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Л.С. (подпись)
Л.С. (подпись)

М.П.

Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118513**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	3. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна; от скольжения по за жиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям); с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)) с утеплителем из: натурального меха с многослойным утеплителем, шерстяного меха (90% шерсть) с многослойным утеплителем, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: TC 27.1.8.4.1, TC 28.1.8.4.1, TC 27.1.9.4.1, TC 28.1.9.4.1; - ботинки с высокими берцами, артикулы: TC 35.1.8.4.1, TC 35.1.9.4.1; - сапоги, артикулы: TC 55.1.8.4.1, TC 43.1.8.4.1, TC 55.1.9.4.1, TC 43.1.9.4.1, TM 43.1.8.4.1, TM 43.1.9.4.1. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (TC 27.X.Y.Z.W; TC 28.X.Y.Z.W; TC 35.X.Y.Z.W; TC 43.X.Y.Z.W; TC 55.X.Y.Z.W; TM 43.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 8 - шерстяной мех + многослойный утеплитель; 9 - натуральный мех + многослойный утеплитель. Z - материал подносок: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 1 - шпательное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по за жиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	4. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного кевларового полотна; от скольжения по за жиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям); с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)) с утеплителем из: натурального меха с многослойным утеплителем, шерстяного меха (90% шерсть) с многослойным утеплителем, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: TC 27.1.8.4.3, TC 28.1.8.4.3, TC 27.1.9.4.3, TC 28.1.9.4.3; - ботинки с высокими берцами, артикулы: TC 35.1.8.4.3, TC 35.1.9.4.3; - сапоги, артикулы: TC 55.1.8.4.3, TC 43.1.8.4.3, TC 55.1.9.4.3, TC 43.1.9.4.3, TM 43.1.8.4.3, TM 43.1.9.4.3. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (TC 27.X.Y.Z.W; TC 28.X.Y.Z.W; TC 35.X.Y.Z.W; TC 43.X.Y.Z.W; TC 55.X.Y.Z.W; TM 43.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 - цифровой код вида обуви. X - материал верха: 1 - натуральная кожа (юфть). Y - материал подкладки: 8 - шерстяной мех + многослойный утеплитель; 9 - натуральный мех + многослойный утеплитель. Z - материал подносок: 4 - стекловолокно. W - материал стельки: 3 - антипрокольное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколзащитной стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по за жиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600	6. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с вер-	Техническое описание



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118512**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	1. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна; от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям); с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: ТС 27.1.3.4.1, ТС 28.1.3.4.1; - ботинки с высокими берцами, артикул ТС 35.1.3.4.1; - сапоги, артикулы: ТС 55.1.3.4.1, ТС 43.1.3.4.1, ТМ 43.1.3.4.1. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТС 27.X.Y.Z.W; ТС 28.X.Y.Z.W; ТС 35.X.Y.Z.W; ТС 43.X.Y.Z.W; ТС 55.X.Y.Z.W; ТМ 43.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 – цифровой код вида обуви. X – материал верха: 1 – натуральная кожа (юфть). Y – материал подкладки: 3 – уплотненный полиизстер; Z – материал подноска: 4 – стекловолокно. W – материал стельки: 1 – шпребельное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколостойкой стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ ISO 20345-2024
6403911600 6403911800 6403919600 6403919800	2. Обувь специальная с маркировкой ЛОК мужская и женская с верхом из кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколостойкой стелькой из антипрокольного кевларового полотна; от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям); с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости); от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 секунд, от искр и брызг расплавленного металла на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: - ботинки, артикулы: ТС 27.1.3.4.3, ТС 28.1.3.4.3; - ботинки с высокими берцами, артикул ТС 35.1.3.4.3; - сапоги, артикулы: ТС 55.1.3.4.3, ТС 43.1.3.4.3, ТМ 43.1.3.4.3. Комплектация обуви с учётом цифровых кодов (ТС 27.X.Y.Z.W; ТС 28.X.Y.Z.W; ТС 35.X.Y.Z.W; ТС 43.X.Y.Z.W; ТС 55.X.Y.Z.W; ТМ 43.X.Y.Z.W): 27, 28, 35, 43, 55 – цифровой код вида обуви. X – материал верха: 1 – натуральная кожа (юфть). Y – материал подкладки: 3 – уплотненный полиизстер. Z – материал подноска: 4 – стекловолокно. W – материал стельки: 3 – антипрокольное полотно.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-80992659-2025 «Обувь специальная мужская и женская с верхом из кожи, для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%); от механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными подносками из стекловолокна, от порезов и проколов 1200 Н с проколостойкой стелькой из антипрокольного полотна, в том числе с надподъемными щитками из композитного материала, обеспечивающими защиту от ударов в подъемной части энергией 100 Дж; от скольжения по зажиренным, мокрым, и обледенелым поверхностям), с амортизирующими деталями для защиты от статических нагрузок (утомляемости), от общих производственных загрязнений; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями до +300°С, в течение 60 секунд, в том числе от искр и брызг расплавленного металла; от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III (II), II (III), IA (особый), IB (IV)); в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги), на двухслойной термостойкой, маслостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой до минус 45°С подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого метода крепления: ботинки, ботинки с высокими берцами, сапоги» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-2024, ГОСТ ISO 20345-2024



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ю.С.А.
(подпись)

Л.С.
(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118518**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 28507-99	«Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»	пункт 5.4, пункт 5.16, пункт 5.23, пункт 5.24
ГОСТ 12.4.177-89	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»	пункт 1.1, пункт 1.2
ГОСТ 12.4.033-95	«Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»	пункт 4.6, пункт 4.8
ГОСТ 12.4.032-95	«Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»	подраздел 4.9
ГОСТ 12.4.137-2001	«Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»	пункт 5.16, пункт 5.19, пункт 5.26, пункт 5.27



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Усачев
(подпись)
А.И.
(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01481/26

Серия **RU** № **1118519**

Сведения об иных документах:

Протоколы испытаний:

- №№ 06-400821-26, 06-400822-26, 06-400862-26, 06-400863-26 от 22.06.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01);

- № 44-26/С от 29.04.2026 Испытательного центра «Полматекс» ФГУП «ИВНИИПИК ФСБ России» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21ЛК16);

- № 10122УЛ от 19.05.2026 Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21BC05).

Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации: гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления, указанной на каждой полупаре, при соблюдении условий транспортирования и хранения, гарантийный срок эксплуатации – 70 дней.

Обувь специальная должна храниться в сухих, проветриваемых помещениях на стеллажах, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ. Оптимальная температура воздуха для хранения обуви специальной +14°C - +25°C. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Маркировка - на ярлыке.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)